



cCharger – die clevere Ladesäule

Schlicht und kompakt, die schönste Art zu laden.



Easy. Clever. Kompakt.

Unser Anspruch ist es, den Elektroautofahrer so einfach und effizient wie möglich laden zu lassen.

Bezeichnung	cCharger Pro
 Spannung	AC: 230V (1phasig) / 400V (3phasig)
Strom	6A bis 16A (32A in Entwicklung)
Leistung	1,4kW bis 11kW AC (22kW in Entwicklung)
 elektrischer Schutz	RCD DC 6mA, AC/DC 30mA
mechanischer Schutz	IP65 (in Prüfung)
Sicherheitsnormen	IEC 62752, 62196, 61851 - Mode 2/3, EMV, CE (in Prüfung)
 Stecker Eingangsseitig	einfacher Wechsel mit Steckerüberwachung
 WiFi	inklusive
WiFi Standards	IEEE 802.11 b/g/n
WiFi Frequenz	2.4 Ghz
 Bluetooth LE	inklusive
Bluetooth LE Standards	Bluetooth 5 Bluetooth mesh

Bezeichnung	cCharger Pro
 Mobilfunk LTE Standard	Cat 1
Mobilfunk Download	10 Mbps
Mobilfunk Upload	5 Mbps
Mobilfunk Frequenz (4G/2G)	Europa: LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 GSM: 850/900/1800/1900 MHz
 Display	kapazitiver Touchscreen