

cPlug – OBD Stecker

Klein und smart! Sorgt für eine noch nie dagewesene, einzigartige Verbindung zum Fahrzeug.



Klein. Clever. Verbunden.

Unser Anspruch ist es, den kleinsten, elegantesten und einfügsamsten OBD Stecker zu entwickeln, welcher den höchsten Anforderungen entspricht. Modernste, ausgereifteste Entwicklung im smarten Design!

Bezeichnung	cPlug Pro
 Spannungsversorgung	10 V bis 17 V
 Li-Ion Akku	optional
Li-Ion Akku Kapazität	200 mAh
 Prozessor	Arm Cortex M4 (64 MHz, FPU)
 Flash-Speicher	512 kB
 Bluetooth LE	inklusive
Bluetooth LE Standards	Bluetooth 5 Bluetooth mesh
 unterstützte OBD Protokolle	ISO 15765-4 ISO 14230-4 ISO 9141-2 SAE J1850 VPW SAE J1850 PWM Single Wire CAN Medium Speed CAN ISO 15765 ISO 11898 SAE J1939

Bezeichnung

cPlug Pro



Betriebstemperatur

-35 °C bis +85 °C bis auf den Akku



Abmessungen

Länge 17,6 mm
Breite 40,6 mm
Höhe 17,1 mm



Zertifikate

ETSI EN300 328	IEC 62368-1:2014
ETSI EN301 489-1	CISPR 32:2015, 35:2016
IEC 61000-3-2:2014	ECE Nr. 10
IEC 61000-3-3:2013	FCC 47 CFR Part 15